

## Plantador de batatas



Dados técnicos		PB	PBA
Nº de linhas		2	2
Capacidade da tremonha (Kg)		180	180
Largura entre linhas (mm)		625	625
Distância entre sulcos		62,5/67,5	62,5/67,5
Distância entre plantas (mm)	Roda Ø470	290	290
	Roda Ø 520	320	320
	Roda Ø570	350	350
Profundidade regulável de plantação (mm)		60-120	60-120
Altura de recobrimento (mm)		100-120	100-150
Produção (ha/h)		0,4	0,4
Comprimento (mm)		1350	1350
Altura (mm)		1380	1380
Largura (mm)		1600	1600
Peso (Kg)		210	230

**Nota importante.** os valores apresentados são aproximados podendo sofrer alterações sem aviso prévio

Equipamento em serie	PB	PBA
Plantação automática	Sim	Sim
Engate 3 pontos	Sim	Sim
Ajuste de rodas mecânico	Sim	Sim
Transmissão por rodas motrizes	Sim	Sim
Adubador (p/ adubos minerais)	Não	Sim
Plataforma para controlador	Sim	Sim

Código	Modelo	Potência necessária (hp)	Preço (€)
20103801	PB	+20	1290,00
20103902	PBA	+20	1390,00

### Principais vantagens:

- \* Engate 3 pontos;
- \* Plantação automática (c/ controlador);
- \* Plantação de precisão;
- \* Alta rentabilidade;
- \* Baixo custo de manutenção;
- \* Equipado com plataforma para controlador.



## Arrancador de batatas



Dados técnicos	ABF Mini	ABF	ABD Mini	ABD	ABT	ABTL
Designação	Fixo (3ºP) mini	Fixo (3ºP)	C/ chassis e bico descentrável 1,20m	C/ chassis e bico descentrável 1,50m	C/ tapete vibratório p/ limpeza	C/ tapete vibratório p/ limpeza
Tipo	Fixo	Fixo	Descentrável	Descentrável	Fixo	Fixo
Descarga	N/A	N/A	N/A	N/A	Traseira	Lateral
Nº de linhas	1	1	1	1	1	1
Largura do sulco (cm)	30	35	30	35	66	60
Peso (Kg)	18	25	35	45	100	100

**Nota importante.** os valores apresentados são aproximados podendo sofrer alterações sem aviso prévio

Equipamentos de serie	ABF Mini	ABF	ABD Mini	ABD	ABT	ABTL
Bicos descentráveis	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
Tapete vibratório	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim

53

Código	Modelo	Potência necessária (hp)	Preço (€)
20101501	ABF Mini	18-30	100,00
20101502	ABF	+35	135,00
20101503	ABD Mini	18-30	236,00
20101504	ABD	+35	303,00
20101505	ABT	+30	Sob consulta
20101506	ABTL	+40	Sob consulta

### Principais Vantagens.

- \* Construção de alta resistência;
- \* Bicos em chapa de aço;
- \* Engate para tractor 3 pontos;
- \* Regulação de profundidade de trabalho;



- \* Descentráveis;
- \* Rentabilidade garantida;
- \* Baixo custo de manutenção.

<i>Equipamentos opcionais</i>	<i>Código</i>	<i>Preço (€)</i>
Braço p/ engate do bico abre regos p/ motocultivador	20101401	75,00
Bico arrancador (sulco) p/ motocultivador	20101410	60,00