

## Grade de bicos articulada



Dados técnicos	GBA 1,80	GBA 2,00	GBA 2,40	GBA 2,40	GBA 2,60	GBA 3,00
Chassis (ferro U)	50	50	50	65	65	65
Tipo	Ligeira	Ligeira	Ligeira	Reforçada	Reforçada	Reforçada
Largura de trabalho (m)	1,80	2,00	2,40	2,40	2,60	3,00
Dimensões (m)	Largura	1,80	2,00	2,40	2,60	3,00
	Comprimento	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00
Peso (Kg)	115	150	180	190	200	220

**Nota importante:** os valores apresentados são aproximados podendo sofrer alterações sem aviso prévio

Equipamentos de serie	GBA 1,80	GBA 2,00	GBA 2,40	GBA 2,40	GBA 2,60	GBA 3,00
Engate aos 3 pontos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
3 Corpos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
2 Corpos articuláveis	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dentes fixos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Taipal traseiro regulável	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Código	Modelo	Potência necessária (hp)	Preço (€)
20101101	GBA 1.80	20-30	415.00
20101102	GBA 2.00	30-40	435.00
20101103	GBA 2.40	45-60	475.00
20101104	GBA 2.40	50-60	545.00
20101105	GBA 2.60	60-70	582.00
20101106	GBA 3.00	70-110	665.00

### Principais Vantagens.

- \* 3 Corpos articulados;
- \* Avental traseiro nivelador oscilante;
- \* Estrutura construída com FU de alta resistência;
- \* Bicos em aço;
- \* Rentabilidade garantida.

